

Multifunzione e stampante

**M 320F**  
**P 311**

**RICOH**  
imagine. change.



## Specifiche della serie M 320F / P 311

La serie M 320F/ P 311 combina prestazioni elevate e costi di gestione contenuti. Queste soluzioni richiedono una manutenzione minima e sono ideali per aumentare la produttività in ufficio. Sono affidabili e intuitive, e possono lavorare anche in ambiente Wi-Fi grazie all'opzione da 5GHz di facile configurazione.

### Caratteristiche comuni:

- Output a una velocità di 32 pagine al minuto
- Cartuccia toner a durata extra lunga in dotazione per stampare fino a 7.000 pagine
- Compatibilità con Air Print per dispositivi mobili
- Massima sicurezza - Comunicazioni crittografate su SNMPv3 per il monitoraggio dei dispositivi e trasmissioni e-mail sicure tramite SMTP su SSL/TLS
- Wi-Fi opzionale e cassetto carta da 250 fogli

# M 320F/ P 311

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	M 320F	P 311
<b>GENERALI</b>		
Preriscaldamento	30 secondi	26 secondi
Prima copia: B/N		7,1 secondi
Velocità di stampa continua		32 ppm
Memoria: di serie	256 MB	128 MB
Peso	18 kg	13 kg
Dimensioni (L x P x A)	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Alimentazione	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Classificazione laser	Prodotto laser classe 1 (IEC60825 - 1:2014)	
<b>COPIATRICE</b>		
Copie multiple	Fino a 99 copie	-
Risoluzione	1.200 x 600 dpi	-
Zoom	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%	-
<b>STAMPANTE</b>		
Linguaggio di stampa: standard	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)	
Risoluzione di stampa: massimo	1.200 x 1.200 dpi	
Interfaccia: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB2.0 Tipo B	
Interfacce: opzionali	Wireless LAN (IEEE 802.11 ab/g/n/ac)	
Ambienti Windows®	Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019	
Ambienti Mac	Macintosh OS X v10.10 o successivo	
Altri ambienti supportati	Linux	
<b>SCANNER</b>		
Scansione: B/N (ipm)	13 ipm	-
Scansione: quadricromia (ipm)	4,5 ipm	-
Risoluzione: massimo	600 dpi	-
<b>FAX</b>		
Compatibilità	G3 ITU-T (CCITT)	-
Velocità di trasmissione	3 secondi	-
Velocità modem: massimo	33,6 Kbps	-
<b>GESTIONE CARTA</b>		
Formato carta	A4, A5, A6, B5, B6	
Alimentazione carta: di serie	300 fogli	
Alimentazione carta: massimo	550 fogli	
Uscita carta: di serie	50 fogli	125 fogli
Grammatura carta	52 - 162 g/m <sup>2</sup>	
<b>AMBIENTE</b>		
Assorbimento funzionamento	520 W	512 W
Assorbimento modalità pronto	Inferiore a 69,4 W	Inferiore a 63,8 W
Assorbimento modalità sosp. TEC*	Inferiore a 0,868 W	Inferiore a 0,725 W
	0,423 kWh/settimana	0,408 kWh/settimana
* Valore di riferimento basato su metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.		
<b>OPZIONI CARTA</b>		
Cassetto carta da 250 fogli		
<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>		
Kit toner iniziale (durata)	7.000 stampe	
Toner (durata)	7.000 stampe	
Metodo di misurazione durata consumabili ISO/IEC 19798		



Certificazione ISO9001,  
ISO14001, ISO27001

## Ricoh Italia Srl

Viale Martesana, 12  
20090 Vimodrone (MI)  
Italy



02.91987100



www.ricoh.it